DynaBook
Satellite 4380|4360|4340|2250 ソフトウェア

◎…プレインストール＆CD-ROM添付、○…プレインストール
●…CD-ROM添付(WindowsNT®/2000アプリケーションCDを含む)　注1)

		DynaBook Satellite 4380／4360／4340／2250					
		Windows®98搭載モデル	Windows®98 アプリケーション搭載モデル	Windows®2000／WindowsNT®搭載モデル		Windows®2000／WindowsNT®搭載アプリケーションモデル	
				Windows®2000	WindowsNT®	Windows®2000	WindowsNT®
OS	Microsoft® Windows®98 Second Edition	○	○	−	−	−	−
	Microsoft® Windows®2000 Professional Service Pack 1	−	−	○注2)	−	○注2)	−
	Microsoft® WindowsNT® Workstation 4.0 Service Pack 6a	−	−	−	○注2)	−	○注2)
かな漢字変換	Microsoft® IME98	○	−	−	−	−	−
	Microsoft® IME97	−	−	−	○	−	−
	Microsoft® IME2000	−	◎	○	−	◎	◎
ワープロ	Microsoft® Word 2000	−	◎	−	−	◎	◎
表計算	Microsoft® Excel 2000	−	◎	−	−	◎	◎
辞書	Microsoft® Shogakukan Bookshelf®Basic	−	◎注3)	−	−	●	●
スケジュール管理 /メール	Microsoft®Outlook®2000	−	◎	−	−	◎	◎
	Microsoft®Outlook® Express	○	○	○	○	○	○
インターネットブラウザ	Microsoft®Internet Explorer5.5	−	−	○	−	○	−
	Microsoft®Internet Explorer5.01	○	○	−	−	−	−
	Microsoft®Internet Explorer5.0	−	−	−	○	−	○
赤外線通信（注4)	Intellisync for WindowsNT®　注5)	−	−	−	●	−	●
運用管理ソフト	LANDesk® Client Manager Ver6.1	●	●	●	●	●	●
ファイル暗号化ソフト	WinSafe Lite	○	○	●	●	●	●
ウイルス検索／駆除（注6)	VirusScan for Windows®	○	○	●	●	●	●
東芝ユーティリティ ファイル同期	モバイルシンクロ	○	○	−	−	−	−
東芝ユーティリティ 通信環境切替	一発チェンジャ	○	○	−	−	−	−
東芝ユーティリティ 診断	PC診断ツール	○	○	●	●	●	●
その他ユーティリティ	Adobe® Acrobat® Reader 4.0J	○	○	●	●	●	●
	省電力設定ユーティリティ　注7)	○	○	○	○	○	○
	CardWizard for WindowsNT®	−	−	−	○	−	○
	東芝PCお客様登録	○	○	−	−	−	−
	オンラインマニュアル	○	○	○	○	○	○
	マウスウェア	○	○	−	−	−	−

注1) 本商品はリカバリCDを添付しておりますので、バックアップツール(MSCSD)プログラムはありません。注2) 初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSは、ハードディスクから消去されます。注3) Microsoft®Shogakukan Bookshelf®Basicは、検索部のみハードディスクにプレインストールされており、データ部はプレインストールされておりません(データはCD-ROMに含まれます)。注4) Satellite2250を除く。注5) WindowsNT®ではパラレルを使用して通信を行うことはできません。注6) 新種のウィルスを検出するにはDATファイルの更新が必要です。DATファイルは、Network Associates webサイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirus Scanを購入する必要があります。注7) [コントロールパネル] の [省電力] で設定できます。※ソフトウェアによっては使用にあたり、セットアップが必要となります。

PC Open Architecture Developers' Group

pentium®!!!　celeron™ PROCESSOR

＊当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準を満たしていると判断します。

TOSHIBA Information

グレードアップ いつでもグレードアップOK、だからいつでも安心。

機種によっては対応できないメニューがございます。詳しい内容、対象機種・モデル等はインターネット、FAX情報サービス(043-270-1358)をご利用頂くか、東芝ダイレクトPCに直接お電話の上、ご確認ください。

★ハードウェア
●LCD グレードアップサービス ●CPU グレードアップサービス ●HDD グレードアップサービス etc.

★オリジナルPCサービス
●カラーリングサービス　●ネーミングサービス　etc.

★リニューアルサービス
お持ちの東芝PCの筐体・キーボード・バッテリ等の部品を、ご希望にあわせて新品部品に交換します。

★ピックアップサービス
お問い合わせ先　東芝ダイレクトPC（ダイレクトショッピング）
0120-13-1100　受付時間／10:00〜17:00(土・日・祝日を除く)
Fax.03-5444-9450　受付時間 ／24時間　http://www5.toshiba.co.jp/pcss/

★ホームページ『PC STARS』
http://www2.toshiba.co.jp/pc/
インターネットで製品情報、グレードアップ情報などの最新の情報がご覧いただけます。

★会員専用『メンバーズクラブ』
http://www5.toshiba.co.jp/tpmc/
購入後に「お客様(愛用者)登録」をしていただいた会員専用のホームページです。デスクトップ上のアイコンからの登録が可能です。

★東芝PCダイヤル
ナビダイヤル 全国共通電話番号 0570-00-3100 技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。
＊受付時間／平日:9:00〜18:00　土日:9:00〜17:30
祝日、年末年始(12月31日〜1月3日)を除く

お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780へ。ご注意：ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。(サポート料金は無料です。)

★東芝PC FAX情報サービス 043-270-1358
東芝PCの商品情報を24時間お届けします。

★東芝PC集中修理センタ
フリーダイヤル 0120-86-9192
故障かな?と思ったら。「ピックアップサービス」でも対応いたします。
＊受付時間／9:00〜17:30（祝日、特別休日を除く）

★触れて、使える。東芝PCテクノセンタ
●東京／秋葉原 (03) 3257-3100
東京都千代田区外神田1-8-13　東芝秋葉原ビル1F
●大阪／日本橋 (06) 6644-2281
大阪府大阪市浪速区日本橋東1-10-10　東芝日本橋ビル1F
※営業時間10：00〜18：30　＊電話受付 10:15〜12:00　13:00〜18:15
(祝日・毎週水曜・特別休館日・月末最終営業日を除く)

電話番号、FAX番号は、お間違いのないよう、よくお確かめの上おかけください。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために…必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 デジタルメディアネットワーク社
PC事業部　〒105-8001 東京都港区芝浦1ー1ー1(東芝ビルディング)

CL-037©0010200(1)DNP

TOSHIBA

2000年10月
A4ノートPC

DIGITAL MEDIA NETWORK

DynaBook Satellite



新しい世紀へ、新しい東芝へ 125th ANNIVERSARY

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

6年連続ノートPC世界シェアNo.1※。東芝のチャレンジが世界の人々に認められました。

東芝は、常に新しいテクノロジーに挑戦し続けています。ノートPCの重要課題である省電力化を実現する機能「ACPI」をインテル社、マイクロソフト社と共同開発、さらにマイクロソフト社のグローバルラウンチパートナーとして「Windows®2000」の開発に協力。また、1998年には、世界標準のワイヤレス通信規格として普及が見込まれる「Bluetooth™」の開発にプロモータとして参加、世界で初めて商品化に成功しました。この東芝の挑戦する姿勢は、「信頼性」「セキュリティ」「使いやすさ」「環境調和」という4つの柱を主軸とした製品作りにも反映されています。「6年連続ノートPC世界シェアNo.1」※という快挙は、この姿勢が世界の人々に高く評価された結果です。


部品一点一点に至るまで、高い技術力に裏打ちされた信頼性が込められています。




東芝は、液晶ディスプレイ、ハードディスク、各種ドライブ、チップセットから、PCの基本的な制御を行うBIOSに至るまで、ノートPCの重要なコンポーネントを自社開発できる技術力を持つ世界でも数少ないメーカーです。そして、これにより蓄積された技術的ノウハウを使い、他社部材を調達する場合でも、品質チェックを厳しく行い、部品一点一点に至るまで高品質を追及しています。こうして生産された東芝ノートPCは、「日本国内において、故障率がもっとも少ないノートPC」*として高い評価を得ています。

＊1999年、マルチメディア総合研究所


▲液晶ディスプレイ


▲ハードディスク


▲ドライブ


▲半導体メモリ



ますます高度化、複雑化する機能を、東芝独自の技術で、より使いやすくしています。



より高速に、より高性能に。常に最先端技術に溢れるPCは、ともすると、「使いやすさ」が犠牲になることがあります。東芝は、「高機能をだれでも使いやすく」をコンセプトに独自技術を開発しています。

●正確なポインタ操作を可能にする「スクロールボタン付アキュポイントII」

キーボードセンターに配置されたアキュポイントは、キーボードから手を離すことなく、正確にマウスポインタの操作が可能。さらに、上下のスクロールボタンを装備し、ワークシートなどのスクロールもワンタッチで行えます。

●面倒な省電力設定を一画面で可能にする「省電力設定ユーティリティ」 TOSHIBA ORIGINAL

使用環境に合わせて、CPU、画面、ハードディスクなどの動作を細かに設定、電力消費を最適に設定できる「ACPI」。しかし、複数のウィンドウを開いてそれぞれを設定するのは大変です。「省電力設定ユーティリティ」は、この面倒な設定を一つのウィンドウで可能にし、設定変更を容易にします。

●繰り返しの設定変更を簡単にする「一発チェンジャ」* TOSHIBA ORIGINAL



ノートPCを会社・自宅・外出先など別の場所で使う場合、モデムやLANなどのネットワーク環境、省電力設定などが自ずと異なります。「一発チェンジャ」はこれら異なる設定を記憶してアイコン化。設定後は目的のアイコンをクリックするだけで簡単に設定変更が行えます。　＊Windows®98搭載モデルのみ


●ワイヤレス通信技術「Bluetooth™」に対応 OP



移動や携帯が可能なノートPCにとって、プリンタなどの周辺機器と接続するケーブルやインターネットに接続するモジュラーケーブルの取り扱いは非常に面倒です。ワイヤレス通信技術「Bluetooth™」は、これらのケーブルを無線に変える可能性を秘めた新しいテクノロジです。東芝では、世界で初めて「Bluetooth™ PCカード」と「Bluetooth™ ワイヤレスモデムステーション」を商品化。インターネットへの無線接続を可能にしました。

＊Windows®98搭載モデルのみ

●大容量データの携帯を可能にする「モバイルディスク」 OP



PCの普及に伴い、画像入りデータや、大型のワークシートなど、フロッピーディスクでは入りきらない大容量のデータを扱う機会が急速に増えています。東芝では、これらのデータを簡単に携帯、移動できる2GBの大容量「モバイルディスク」を開発。ハードディスクでありながら、5mmの薄さを実現し、PCカード(TYPE II)に対応します。

OP このマークがついた商品はオプションです。

急速なネットワーク化による情報漏洩の危険に、高度なセキュリティ機能で対処します。



携帯性とネットワーク環境を前提としたノートPCには、企業の大切な情報を漏洩から守る高度なセキュリティが要求されます。東芝ノートPCは、ハードとソフトの両面から、その要求に応えます。


●「ケンジントンロックスロット」をはじめ、各種ロック機能を装備

ノートPCはその「携帯性」と裏腹に「盗難」の可能性も否定できません。東芝は、この問題に「ノートPC本体に“鍵”をつける」という発想で、ケンジントン社にロック開発を依頼・協力しました。こうして実現した「ケンジントンロック」は現在、世界標準となっています。その他、電源投入時にパスワードを設定する「パワーオンパスワード」、離席時にワンタッチで操作ロックをかける「インスタントセキュリティ」、PCカードの抜き差しをロックする「PCカードロック」を備えています。

＊ケンジントンロックに関するお問い合わせ／東芝情報機器株式会社 PC・オープン付加価値推進部 03-5460-8534

●データやファイルの漏洩を防ぐ「WinSafe Lite」

万一のノートPCの紛失、盗難時にも情報の外部漏洩に対応できるよう、「WinSafe Lite」を装備しています。一般的なDES方式と国産のカオス方式の2つの暗号方式から選択でき、あらかじめ設定しておいた重要なファイルやフォルダを自動的に暗号化・復号化することが可能です。暗号化したファイルは、Windows®起動時に入力するパスワードがなければ、ファイルがあること自体確認できません。そのため、たとえば本体のみならずハードディスクだけを盗難された場合でも、データは強力に保護されます。



ILWで、世界38地域で保証が受けられます(2000年6月現在)

東芝は、ワールドワイドでの販売拠点を活かし、制限付き海外保証(International Limited Warranty)を提供しています。ご購入から1年間、世界38地域で無料修理サービスがご利用いただけます。

<ILW 海外保証対象地域>アメリカ合衆国/イギリス/イスラエル/イタリア/インド/インドネシア/オーストラリア/オーストリア/オマーン/オランダ/カナダ/クウェート/サウジアラビア/C.I.S./シンガポール/スイス/スウェーデン/スペイン/スリランカ/タイ/台湾/中国/デンマーク/ドイツ/トルコ/ノルウェー/バングラデシュ/パキスタン/フィリピン/フィンランド/フランス/ベルギー/ポルトガル/香港/マレーシア/南アフリカ/U.A.E/レバノン

※ ご利用にはマシンに同梱されている「お客様登録カード」、もしくはWebでの登録が必要です。また対象地域、対象サービスの一部制限があります。

ノートPCの安定稼動に貢献する各種ツールを装備

コンピュータウィルスの感染リスクに対し、その被害を未然に防ぐ「VirusScan for Windows®」を装備。さらに、全機種にリカバリCDを標準添付。OSの初期状態へ戻すことができます。また、Windows®98モデルはカスタム・リカバリCD対応。アプリケーションやドライバを個々にインストールしたり、OS及びドライバを再インストールすることもできます。

企業の環境意識の高まりとともに、PCの環境調和が問われています。



導入する製品に「環境調和」が求められる中、東芝はいち早く環境の国際規格であるISO14001を取得。製品ライフサイクルの各段階(原材料調達、製造、流通、使用、廃棄)において環境負荷低減のため、グリーン調達や環境設計アセスメント(事前評価)を実施しています。

●プリント基板実装密度の向上、複合素材の削減

IC集積度のアップ、狭ピッチ部品の採用などにより、プリント基板の実装密度を向上、さらに薄型・軽量化を図ることで、使用する原材料や廃棄物の量を削減しています。また、複合材料部材を減らし、リサイクル時の材料分別作業を軽減しています。

●環境調和型プリント基板の採用



東芝は、1998年11月、世界で初めてハロゲン/アンチモンフリー材を使用*した、環境調和型プリント基板搭載のPCを発売しました。その特長は、焼却処理時にダイオキシン類を発生させるハロゲン/アンチモンを含まないこと。これにより、PC廃棄時の有害物質発生を削減しています。

＊DynaBook Satellite4380、DynaBook Satellite 4360、DynaBook Satellite4340に使用。

●省エネルギー設計によるバッテリ消費効率の向上

東芝は、「省電力機能ACPI*」を採用し、モニタやハードディスクの消費電力の制御や、メモリの内容をディスクに保存して電源をOFFにする「ハイバネーション機能」などをサポート。その結果、省エネルギーに寄与するとともに、バッテリ消費を抑え、長時間使用が可能になりました。＊Windows®2000を選択、もしくはWindows®98搭載モデルのみ

●梱包の発泡スチロールレス化

パッケージには、リサイクルが容易なダンボールを主に利用し、衝撃が吸収できる構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしました。

詳しくは http://www.toshiba.co.jp/env/

商品企画から廃棄までを考えた3次元CADによる筐体設計

東芝では、PCの商品企画から廃棄までを考慮し、三次元CADを使い、筐体設計を行なっています。これにより、部品点数の削減、ネジの共用化による使用量の削減など、廃棄時の製品の分解を容易にする「製品解体容易化設計」を全製品に採用、廃棄時の省力化に貢献しています。


東芝ノートPCの品質と信頼が世界で選ばれました。　**6年連続ノートPC世界シェア No.1※**

※ 出典：データクエスト世界PC四半期出荷統計/1994〜1999年暦年出荷台数(GG2000-TOS-054)

DynaBook **Satelliteの性能を最大限に引き出す Windows® 2000 Professional搭載**

Windows® 2000 Professional 搭載モデルや、アプリケーションモデルなど、ビジネスの選択に応える豊富なラインナップ。

Windows® 2000 Professional Service Pack 1とWindows NT® Workstation 4.0 Service Pack 6a、Windows® 98 Second Editionの3タイプのOSをラインナップ。幅広い機種構成から用途に合わせてお選びいただけます。

モデル	本体標準価格（税別）	アプリケーションモデル 本体標準価格（税別）	OS	CPU	ディスプレイ	ネットワーク	メモリ	ハードディスク	CD-ROM	PCカードスロット	制限付海外保証
	SA75P/5C2 498,000円	SA75P/5CB 518,000円	Windows® 2000 Professional / Windows® NT® Workstation 4.0 *	Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイル Pentium® IIIプロセッサ 750MHz	15型TFT 1,024×768 1,677万色	LAN 100Base-TX/10Base-T	SDRAM 64MB 最大320MB PC100対応	20GB	最大24倍速	2スロット or 1スロット (TYPE II) (TYPE III)	適用
	SA75P/5C8 478,000円	SA75P/5CA 498,000円	Windows® 98 Second Edition								
	SA70P/4C2 388,000円	SA70P/4CB 408,000円	Windows® 2000 Professional / Windows® NT® Workstation 4.0 *	Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイル Pentium® IIIプロセッサ 700MHz	14.1型TFT 1,024×768 1,677万色	LAN 100Base-TX/10Base-T	SDRAM 64MB 最大320MB PC100対応	20GB	最大24倍速	2スロット or 1スロット (TYPE II) (TYPE III)	適用
	SA70P/4C8 368,000円	SA70P/4CA 388,000円	Windows® 98 Second Edition								
	SA65P/4C2 348,000円	SA65P/4CB 368,000円	Windows® 2000 Professional / Windows® NT® Workstation 4.0 *	Intel® SpeedStep™ テクノロジ対応モバイル Pentium® IIIプロセッサ 650MHz	14.1型TFT 1,024×768 1,677万色	LAN 100Base-TX/10Base-T	SDRAM 64MB 最大320MB PC100対応	10GB	最大24倍速	2スロット or 1スロット (TYPE II) (TYPE III)	適用
	SA65P/4C8 328,000円	SA65P/4CA 348,000円	Windows® 98 Second Edition								
	SA60C/4C2 298,000円	SA60C/4CB 318,000円	Windows® 2000 Professional / Windows® NT® Workstation 4.0 *	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600MHz	14.1型TFT 1,024×768 65,536色	LAN 100Base-TX/10Base-T	SDRAM 64MB 最大192MB PC100対応	10GB	最大24倍速	2スロット or 1スロット (TYPE II) (TYPE III)	適用
	SA60C/4C8 278,000円	SA60C/4CA 298,000円	Windows® 98 Second Edition								
	SA60C/2C2 258,000円	SA60C/2CB 278,000円	Windows® 2000 Professional / Windows® NT® Workstation 4.0 *	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600MHz	12.1型TFT 800×600 1,677万色	LAN 100Base-TX/10Base-T	SDRAM 64MB 最大192MB PC100対応	10GB	最大24倍速	2スロット or 1スロット (TYPE II) (TYPE III)	適用
	SA60C/2C8 238,000円	SA60C/2CA 258,000円	Windows® 98 Second Edition								
	SA60C/DC2 238,000円	SA60C/DCB 258,000円	Windows® 2000 Professional / Windows® NT® Workstation 4.0 *	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600MHz	13型DSTN 800×600 1,677万色	LAN 100Base-TX/10Base-T	SDRAM 64MB 最大192MB PC100対応	10GB	最大24倍速	2スロット or 1スロット (TYPE II) (TYPE III)	適用
	SA60C/DC8 218,000円	SA60C/DCA 238,000円	Windows® 98 Second Edition								

＊初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

便利なユーティリティを装備

Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.1（CD-ROM添付）
運用管理ソフトです。インターネット／イントラネット、ダイヤルアップ接続など、ネットワーク上のすべてのコンピュータを柔軟に管理でき、業務効率化に貢献。TCO削減を実現します。

モバイルシンクロ（ファイル同期） TOSHIBA ORIGINAL
外出先などで加工・編集したデータと元のデータを自動で同期します。2台のPC間で情報が常に最新の状態に更新され、データ整理に役立ちます。＊Windows®98搭載モデルのみ

一発チェンジャ TOSHIBA ORIGINAL
インターネット接続の設定や壁紙、省電力設定など、パソコンの環境をワンタッチで切り替えることができます。＊Windows®98搭載モデルのみ

Adobe® Acrobat® Reader 4.0J（PDF閲覧ソフト）
PDFファイルに対応した表示、閲覧、プリントソフトです。

マウスウェア
マウス・ボタンに、ズーム機能や自動スクロール、Windowsメニューやコマンドなど、便利な機能を割り当てることができ、使いやすさがさらにアップします。＊Windows®98搭載モデルのみ。また使用にあたってはセットアップが必要となります。

PC診断ツール TOSHIBA ORIGINAL
ハードディスクやメモリなどの状態を診断するソフトです。製造番号やOSのバージョン等、本体の基本情報を一覧で表示させることもできます。

CardWizard for WindowsNT®
WindowsNT®でPCカードのPlug and Playを実現するユーティリティです。
＊WindowsNT®を選択した場合のみ。

VirusScan for Windows®
コンピュータウィルスの被害を未然に防ぐ、ウィルス発見・駆除ソフトです。
＊新種のウィルスを検出するには、DATファイルの更新が必要です。DATファイルはNetwork Associates webサイトhttp://www.nai.com/japan/からダウンロードできます。DATファイルの更新では検出できないウィルスが発見された場合は、最新版のVirus Scanを購入する必要があります。

オンラインマニュアル TOSHIBA ORIGINAL
わかりやすい電子化のマニュアルです。いつでも必要なときに参照することができます。

TOSHIBA ORIGINAL **使いやすい東芝オリジナルソフト**
このマークがついたソフトはノートPCを知りつくした東芝がノートPCをより使いこなすために開発したソフトウェアです。

アプリケーションモデルにOffice 2000 Personal（Service Release 1）をプレインストール

Microsoft® Word 2000
Web 文書も易しく作れる日本語ワードプロセッサ

Microsoft® Excel 2000
使いやすい機能が豊富な表計算・グラフ作成ソフト

Microsoft® Outlook® 2000
電子メールや情報管理がさらに使いやすく

Microsoft® Shogakukan Bookshelf® Basic Ver.2.0
素早く検索できるマルチメディア総合辞典

Satellite
A4ノートPC最大級15型TFT液晶ディスプレイなど、先進のハイスペック・オールインワンノートPC。





DynaBook Satellite 4380

SA75P/5C2　SA75P/5CB　SA75P/5C8　SA75P/5CA

15型TFT 1,024×768　1,677万色	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ 750MHz	Ultra ATA対応 20GB



DynaBook Satellite 4360

SA70P/4C2　SA70P/4CB　SA70P/4C8　SA70P/4CA

14.1型TFT 1,024×768　1,677万色	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ 700MHz	Ultra ATA対応 20GB




DynaBook Satellite 4340

SA65P/4C2　SA65P/4CB　SA65P/4C8　SA65P/4CA

14.1型TFT 1,024×768　1,677万色	Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ 650MHz	Ultra ATA対応 10GB

大画面15型※1/14.1型※2TFT液晶

DynaBook Satellite 4380は、A4ノートPCで最大級の大画面15型TFT液晶を搭載しています。XGA（1,024×768ドット）表示に対応し、有効表示画面では17型CRTを超える見やすい大きさ。また、DynaBook Satellite 4360・4340も14.1型TFTの大型液晶を搭載。大きなワークシートや画像など、一度に多くの情報量を表示でき、入力作業の生産性を高めます。また、Windows®98搭載モデルでは、マルチモニタ機能にも対応しています。



※1.DynaBook Satellite 4380
※2.DynaBook Satellite 4360、4340

Intel® SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® IIIプロセッサ750MHz※1/700MHz※2/650MHz※3

Intel® SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium® IIIプロセッサ750MHz※1/700MHz※2/650MHz※3を搭載。デスクトップ並の高性能とノートPCに求められるバッテリ駆動時の長時間使用を両立させるため、AC接続時には、動作周波数いっぱいの最高速で、バッテリ使用時には、動作電圧（動作周波数）を下げて消費電力を抑えます。

※1.DynaBook Satellite 4380　※2.DynaBook Satellite 4360　※3.DynaBook Satellite 4340

高機能と操作性を追求したオールインワン設計

フロッピーディスクドライブや各種コネクタ、高速LANなどを本体に内蔵したオールインワン設計。スクロールボタンを装備したアキュポイントIIを採用することで、画面の上下スクロールがボタン操作で可能です。

大容量20GB※1/10GB※2ハードディスク

大容量20GB※1/10GB※2ハードディスクをラインナップ。Ultra ATAに対応し、高速動作が可能です。企業活動のIT化にともなう一層の大容量化、高速化のニーズに応えます。

※1.DynaBook Satellite 4380、4360　※2.DynaBook Satellite 4340

PC100対応64MB高速SDRAM（最大320MB）


PC100対応SDRAMを標準で64MBオンボードで搭載。拡張用空きスロットを2つ搭載し、最大320MBまでの拡張が可能です。

- 最大24倍速 CD-ROMドライブ内蔵
- 最長約2.5時間（省電力制御時）バッテリ駆動
- CardBus対応PCカードスロットを2基装備
- 拡張機器を簡単に接続できるUSB*を1基装備

＊WindowsNT® 選択時にはサポートされません。

- TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監理のための仕様「Wired for Management Ver2.0」に準拠。
- 「Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.1」標準添付

Satellite
モバイルIntel® Celeron™プロセッサを搭載し、コストパフォーマンスに優れた3モデルのスタンダードPC。





DynaBook Satellite 2250

SA60C/4C2　SA60C/4CB　SA60C/4C8　SA60C/4CA

14.1型TFT 1,024×768　65,536色	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600MHz	Ultra ATA対応 10GB



DynaBook Satellite 2250

SA60C/2C2　SA60C/2CB　SA60C/2C8　SA60C/2CA

12.1型TFT 800×600　1,677万色	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600MHz	Ultra ATA対応 10GB



DynaBook Satellite 2250

SA60C/DC2　SA60C/DCB　SA60C/DC8　SA60C/DCA

13型DSTN 800×600　1,677万色	モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 600MHz	Ultra ATA対応 10GB

使いやすさを向上させた新デザイン

本体前面にフロッピーディスクとCD-ROMドライブを配置し、デスクで作業するときのスペース効率と操作性を向上させます。

モバイル Intel® Celeron™ プロセッサ600MHz

モバイルIntel® Celeron™プロセッサ600MHzを搭載。高速100MHzシステムバスにより、処理速度と通信・マルチメディアでの高いパフォーマンスを発揮します。またバッテリ寿命を延ばすQuick Start技術の採用により、モバイル・コンピューティングでのプレゼンテーションなどにも長時間の機動力と快適な操作性を発揮。ビジネスソフトの起動も高速におこなえます。

10GBハードディスク

ディスク入出力時のCPU負荷を低減するUltra ATAに対応した10GBハードディスクを内蔵しています。

14.1型TFT液晶などディスプレイで選べる3つのラインナップ

有効表示画面で17型CRTディスプレイに相当するXGA対応の14.1型TFT液晶と明るくハイコントラストな12.1型TFT液晶、コストパフォーマンスの高い13型DSTN液晶の、3つのラインナップからお選びいただけます。14.1型TFT/12.1型TFTは、高開口率型パネルにより低消費電力と明るい画面を実現。またひとつのデスクトップ画面を2台のディスプレイでワイドに映し出すマルチモニタ機能*にも対応しています。

＊Windows® 98搭載モデルのみ。

PC100対応64MB高速SDRAM（最大192MB）

- 最大24倍速 CD-ROMドライブ内蔵
- CardBus対応PCカードスロットを2基装備
- 拡張機器を簡単に接続できるUSB*を1基装備

＊WindowsNT® 選択時にはサポートされません。

- TCO削減のためにインテル社が提唱しているシステム監理のための仕様「Wired for Management Ver2.0」に準拠。
- 「Intel® LANDesk® Client Manager Ver6.1」標準添付

DynaBook Satelliteの性能を最大限に引き出す Windows® 2000 Professional搭載

DynaBook
Satellite 4380

モデル名(型番)		DynaBook Satellite 4380	
モデル名(型番)		SA75P/5C8モデル(PA-SA75P5C83)	SA75P/5C2モデル(PA-SA75P5C23)
	アプリケーションモデル	SA75P/5CAモデル(PA-SA75P5CA3)	SA75P/5CBモデル(PA-SA75P5CB3)
プロセッサ		Intel® SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium®IIIプロセッサ750MHz(※1)	
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)	
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a	
メモリ	標準/最大	64MB/320MB(PC100対応 SDRAM)	
	メモリ専用スロット	2スロット	
表示機能	内部ディスプレイ	15型FLサイドライト付きTFT液晶(※2)、1,024x768ドット:1,677万色	
	外部ディスプレイ(オプション)(※4)	最大1,600x1,200ドット:65,536色	
	内部ディスプレイと同時表示(※5)	最大1,024x768ドット、走査周波数:垂直60Hz	
	ビデオRAM	8MB	
	グラフィックアクセラレータ	S3 Savage IX	
	解像度:表示色数	1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(※3)	
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ:19㎜、キーストローク:2.7㎜	
	ポインティングデバイス	アキュポイント II(スクロールボタン付き)(※6)	
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(※7)	20GB(Ultra ATA)	
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)	
	CD-ROM	最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続	
	対応フォーマット(※8)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	
ネットワーク機能		100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)	
サウンド機能		PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応	
PCカードスロット		TYPE II ×2スロットまたはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
インタフェース		・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・USB×1(※9) ・PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用)×1 ・マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・ビデオ出力(NTSC)×1	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック、プロセッサシリアルナンバー対応	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能(※10)、スタンバイ機能	
電源	バッテリ(※11)	リチウムイオン(バッテリパック)	
	駆動時間	約2.5時間(省電力制御有り)	
	充電時間	約2〜3時間(電源OFF時)/約4〜10時間(電源ON時)	
	ACアダプタ(※12)	AC100V〜240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約60W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※13)	S区分0.00154	S区分0.0016(Windows®2000)/S区分0.00154(WindowsNT®)
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)		323mm(幅)×265mm(奥行)×45mm(高さ)	
質量		約3.2Kg(バッテリパック装着時)	
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)、アキュポイントキャップ(予備)他	
プレインストールOS		Microsoft® Windows®98 Second Edition	Microsoft® Windows®2000 Professional Service Pack1/ Microsoft® WindowsNT® Workstation4.0 Service Pack6a(※14)
アプリケーション(アプリケーションモデルのみ)		Microsoft® Office 2000 Personal(SR1)	

※1. プロセッサ・シリアル・ナンバー機能は出荷時ではオフで設定しています(システムセットアップで切替が可能です)。※2. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。※3. 640×480ドット、800×600ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。※6. アキュポイントキャップは消耗品です。予備のアキュポイントキャップを同梱しています。※7. ハードディスクは、Windows® 98モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。Windows® 2000/WindowsNT® モデルはハードディスクの一部領域がCドライブとして設定されており、残りは未設定です。※8. ビデオCDなど、対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-RおよびCD-RWは読み込みのみ可能です。※9. USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT® ではサポートされません。※10. WindowsNT® ではサポートされません。※11. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。※12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。※13.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※14. 初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。

DynaBook
Satellite 4360 | 4340

モデル名(型番)		DynaBook Satellite 4360		DynaBook Satellite 4340	
モデル名(型番)		SA70P/4C8モデル(PA-SA70P4C83)	SA70P/4C2モデル(PA-SA70P4C23)	SA65P/4C8モデル(PA-SA65P4C81)	SA65P/4C2モデル(PA-SA65P4C21)
	アプリケーションモデル	SA70P/4CAモデル(PA-SA70P4CA3)	SA70P/4CBモデル(PA-SA70P4CB3)	SA65P/4CAモデル(PA-SA65P4CA1)	SA65P/4CBモデル(PA-SA65P4CB1)
プロセッサ		Intel® SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium®IIIプロセッサ700MHz(※1)		Intel® SpeedStep™テクノロジ対応モバイルPentium®IIIプロセッサ650MHz(※1)	
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、256KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)			
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a			
メモリ	標準/最大	64MB/320MB(PC100対応 SDRAM)			
	メモリ専用スロット	2スロット			
表示機能	内部ディスプレイ	14.1型FLサイドライト付きTFT液晶(※2)、1,024x768ドット:1,677万色			
	外部ディスプレイ(オプション)(※4)	最大1,600x1,200ドット:65,536色			
	内部ディスプレイと同時表示(※5)	最大1,024x768ドット、走査周波数:垂直60Hz			
	ビデオRAM	8MB			
	グラフィックアクセラレータ	S3 Savage IX			
	解像度:表示色数	1,600×1,200ドット:65,536色、1,280×1,024ドット:1,677万色、1,024×768ドット:1,677万色、800×600ドット:1,677万色、640×480ドット:1,677万色(※3)			
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ:19㎜、キーストローク:2.7㎜			
	ポインティングデバイス	アキュポイント II(スクロールボタン付き)(※6)			
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(※7)	20GB(Ultra ATA)		10GB(Ultra ATA)	
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)			
	CD-ROM	最大24倍速CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続			
	対応フォーマット(※8)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)			
ネットワーク機能		100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)			
サウンド機能		PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応			
PCカードスロット		TYPE II ×2スロットまたはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)			
インタフェース		・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・USB×1(※9) ・PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用)×1 ・マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ・赤外線通信ポート(IrDA1.1準拠 最大4Mbps/115Kbps)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・ビデオ出力(NTSC)×1			
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット、PCカードロック、プロセッサシリアルナンバー対応			
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能(※10)、スタンバイ機能			
電源	バッテリ(※11)	リチウムイオン(バッテリパック)			
	駆動時間	約2.5時間(省電力制御有り)			
	充電時間	約2〜3時間(電源OFF時)/約4〜10時間(電源ON時)			
	ACアダプタ(※12)	AC100V〜240V、50/60Hz			
消費電力	最大	約60W			
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※13)	S区分0.00164		S区分0.00184	S区分0.00184(Windows®2000)/S区分0.00177(WindowsNT®)
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと)			
外形寸法(突起部含まず)		309mm(幅)×262.5mm(奥行)×44mm(高さ)			
質量		約3.2Kg(バッテリパック装着時)			
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)、アキュポイントキャップ(予備)他			
プレインストールOS		Microsoft® Windows®98 Second Edition	Microsoft® Windows®2000 Professional Service Pack1/ Microsoft® WindowsNT® Workstation4.0 Service Pack6a(※14)	Microsoft® Windows®98 Second Edition	Microsoft® Windows®2000 Professional Service Pack1/ Microsoft® WindowsNT® Workstation4.0 Service Pack6a(※14)
アプリケーション(アプリケーションモデルのみ)		Microsoft® Office 2000 Personal(SR1)			

※1. プロセッサ・シリアル・ナンバー機能は出荷時ではオフで設定しています(システムセットアップで切替が可能です)。※2. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。※3. 640×480ドット、800×600ドット表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット時は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。※6. アキュポイントキャップは消耗品です。予備のアキュポイントキャップを同梱しています。※7. ハードディスクは、Windows® 98モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。Windows® 2000/WindowsNT® モデルはハードディスクの一部領域がCドライブとして設定されており、残りは未設定です。※8. ビデオCDなど、対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-RおよびCD-RWは読み込みのみ可能です。※9. USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT®ではサポートされません。※10. WindowsNT® ではサポートされません。※11. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。※12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。※13.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※14. 初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。

DynaBook
Satellite 2250

モデル名(型番)		DynaBook Satellite 2250	
モデル名(型番)	14.1型TFT液晶搭載モデル	SA60C/4C8モデル(PA-SA60C4C81)	SA60C/4C2モデル(PA-SA60C4C21)
	アプリケーションモデル	SA60C/4CAモデル(PA-SA60C4CA1)	SA60C/4CBモデル(PA-SA60C4CB1)
	12.1型TFT液晶搭載モデル	SA60C/2C8 モデル(PA-SA60C2C81)	SA60C/2C2 モデル(PA-SA60C2C21)
	アプリケーションモデル	SA60C/2CAモデル(PA-SA60C2CA1)	SA60C/2CBモデル(PA-SA60C2CB1)
	13型DSTN液晶搭載モデル	SA60C/DC8モデル(PA-SA60CDC81)	SA60C/DC2モデル(PA-SA60CDC21)
	アプリケーションモデル	SA60C/DCAモデル(PA-SA60CDCA1)	SA60C/DCBモデル(PA-SA60CDCB1)
プロセッサ		モバイル Intel® Celeron™ プロセッサ600MHz	
キャッシュメモリ		32KB(1次キャッシュ、CPUに内蔵)、128KB(2次キャッシュ、CPUに内蔵)	
BIOS ROM		512KB(フラッシュROM)、ACPI1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a	
メモリ	標準/最大	64MB/192MB(PC100対応 SDRAM)	
	メモリ専用スロット	1スロット	
表示機能	内部ディスプレイ	14.1型FLサイドライト付きTFT液晶(※1)、1,024x768ドット:65,536色/12.1型FLサイドライト付きTFT液晶(※1)、800x600ドット:1,677万色/13型FLサイドライト付きDSTN液晶(※2)、800x600ドット:1,677万色	
	外部ディスプレイ(オプション)(※4)	最大1,280x1,024ドット:256色	
	内部ディスプレイと同時表示(※5)	14.1型TFT液晶:最大1,024x768ドット、走査周波数:垂直60Hz/12.1型TFT液晶・13型DSTN液晶:800×600ドット、走査周波数:垂直60Hz	
	ビデオRAM	2.5MB	
	グラフィックアクセラレータ	Trident Cyber9525DVD	
	解像度:表示色数	1,280x1,024ドット:256色、1,024x768ドット:65,536色、800x600ドット:1,677万色、640x480ドット:1,677万色(※3)	
入力装置	本体キーボード	90キー(OADG106キー準拠、Windowsキー・アプリケーションキー付き、ひらがな印刷)、キーピッチ:19㎜、キーストローク:2.7㎜	
	ポインティングデバイス	アキュポイント II(スクロールボタン付き)(※6)	
補助記憶装置(固定式)	ハードディスク(※7)	10GB(Ultra ATA)	
	フロッピーディスク	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)	
	CD-ROM	最大24倍速CD-ROM、12/8cmディスク対応、ATAPI接続	
	対応フォーマット(※8)	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	
PCカードスロット		TYPE II ×2スロットまたはTYPEIII×1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)	
ネットワーク機能		100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake On LAN対応)	
サウンド機能		PCIバス接続サウンドシステム(16ビットステレオ)、ステレオスピーカ内蔵、全二重対応、3Dサウンド対応	
インタフェース		・シリアル(RS-232C 9ピンD-sub、非同期115,200bps(ハードウェア仕様)、16550A互換)×1 ・パラレル(セントロニクス、25ピンD-sub ECP対応)×1 ・USB×1(※9) ・RGB(15ピンミニD-sub 3段)×1 ・PS/2(6ピンミニDIN マウス/キーボード共用)×1 ・LAN(RJ45)×1 ・マイク入力(3.5mmΦモノラルミニジャック)×1 ・ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1	
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロックスロット	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能(※10)、スタンバイ機能(※10)	
電源	バッテリ(※11)	リチウムイオン(バッテリパック)	
	駆動時間	約1.6時間(省電力制御有り)	
	充電時間	約2〜3時間(電源OFF時)/約4〜10時間(電源ON時)	
	ACアダプタ(※12)	AC100V〜240V、50/60Hz	
消費電力	最大	約60W	
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※13)	14.1型TFT液晶:S区分0.00521 12.1型TFT液晶:S区分0.00507 13型DSTN液晶:S区分0.00543	14.1型TFT液晶:S区分0.0045 12.1型TFT液晶:S区分0.0045 13型DSTN液晶:S区分0.00486(Windows®2000) 14.1型TFT液晶:S区分0.00986 12.1型TFT液晶:S区分0.00957 13型DSTN液晶:S区分0.01029(WindowsNT®)
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(但し結露しないこと)	
外形寸法(突起部含まず)		14.1型TFT液晶:316mm(幅)×262.5mm(奥行)×48.9mm(高さ)/12.1型TFT液晶:316mm(幅)×262.5mm(奥行)×47.4mm(高さ)/13型DSTN液晶:316mm(幅)×262.5mm(奥行)×49.7mm(高さ)	
質量		約3.2Kg(バッテリパック装着時)	
主な付属品		ACアダプタ、AC電源ケーブル、マニュアル、保証書、リカバリCD、バッテリパック(本体装着済)他	
プレインストールOS		Microsoft® Windows®98 Second Edition	Microsoft® Windows®2000 Professional Service Pack1/ Microsoft® WindowsNT® Workstation4.0 Service Pack6a(※14)
アプリケーション(アプリケーションモデルのみ)		Microsoft® Office 2000 Personal(SR1)	

※1. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、一部に非点灯、常時点灯などの表示不良が存在する事がありますが故障ではありません。予めご了承ください。※2. DSTNカラー液晶は性質上、表示ムラやドット不良が存在することがありますが、故障ではありません。また非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、構造上まれに画面中央の水平方向に細かいすじが見えることがあります。現在の最先端技術でもこれらのすじをなくすことは困難ですので、予めご了承ください。※3. 640×480ドット、800×600ドット(14.1型TFT液晶)、640×480ドット(12.1型TFT/13型DSTN液晶)表示時、表示領域部が画面中央に小さく表示されます。1,280×1,024ドット時(14.1型TFT液晶)、1,024×768ドット,1,280×1,024ドット(12.1型TFT/13型DSTN液晶)は仮想スクリーン表示です。1,677万色はディザリング表示です。※4. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度に合ったディスプレイを接続してください。※5. 外部ディスプレイと内部液晶を同時表示させる場合は、外部ディスプレイ/内部液晶とも内部液晶の色数/解像度で表示されます。※6. アキュポイントキャップは消耗品です。※7. ハードディスクは、Windows®98モデルは全領域がFAT32で設定されています(Cドライブ1パーティションで設定)。Windows® 2000/WindowsNT®モデルはハードディスクの一部領域がCドライブとして設定されており、残りは未設定です。※8. ビデオCDなど、対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。CD-R及びCD-RWは読み込みのみ可能です。※9. USBインタフェースはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。またWindowsNT®ではサポートされません。※10.WindowsNT®ではサポートされません。※11.バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により変わります。※12. 日本以外の国で使用する場合は別途ACコードが必要になります。ACアダプタの入力定格は、AC100V時120VAです。※13.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※14.初回セットアップ時にどちらかのOSが選択可能です。選択されなかったOSはハードディスクから消去されます。

DynaBook
Satellite 4380 | 4360 | 4340 | 2250 オプション

製品名	型番	標準価格(税別)
増設メモリ64MB(タイプT)	PAME064T	80,000円
増設メモリ128MB(タイプT)	PAME128T	160,000円
バッテリパック 注1)	PA2487U1	30,000円
バッテリチャージャ 注2)	PA2488UJ	35,000円
RS-232Cケーブル	PWS5452A	7,500円
USBデジタル携帯通信アダプタ 注3)	IPC5022A	17,800円
USBマウス 注3)注4)	PAMOU001	8,000円
PS/2マウス	PAMOU002	8,000円

製品名	型番	標準価格(税別)
106キー キーボード	KB106KEY	20,000円
CD-R/RWドライブ 注5)	IPC5025A	75,800円
テンキーパッド	J31TP002	19,800円
プリンタ接続ケーブル	PWS5453A	6,000円
15型カラーディスプレイB	PVCRT15B	50,000円
17型カラーディスプレイB	PVCRT17B	80,000円
Bluetooth™PCカード 注6)	PABTC001	22,000円
Bluetooth™ワイヤレスモデムステーション 注6)注7)	PABTS001	70,000円
モバイルディスク 注8)	MEHDD20A	オープン価格※

注1)バッテリパックは消耗品です。注2)「PA2487U1」用充電器 注3)Windows® 98もしくはWindows® 2000を選択した場合のみ対応。注4)11月発売予定。WindowsNT®ではスクロール機能の一部が使えません。注5)PCカード接続。注6)Windows®98のみの対応です。注7)Bluetooth™PCカード(PABTC001)を2枚同梱。FAX通信ソフトは添付しておりません。注8)お問い合わせ先:モバイルAVサポートセンター 043-303-1770 ※オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

Bluetooth™

エリクソン、ノキア、インテル、IBM、東芝のプロモーター5社により'98年に提唱され、世界中で2,000社以上(2000年9月現在)の企業が賛同しているグローバルな無線通信規格です。

Bluetooth™ワイヤレスモデムステーションの特長


- **無線到達距離が最大100m※まで、通信可能。**
  ※見通し半径100m以内、周囲の状況(壁の材質が前面金属や断熱材など)により、通信できない場合があります。
- **最大56kbpsモデム内蔵により、電話回線に接続できるほか、シリアルケーブル経由で、TAと接続し、デジタル回線に対応します。**
- **Bluetooth™ワイヤレスモデムステーションとPCカードを使ってワイヤレスインターネット接続が可能。**
- **Bluetooth™PCカード2枚同梱。(うち1枚はBluetooth™ワイヤレスモデムステーションに装着して使用)**
  ※FAX通信ソフトは添付しておりません。

Bluetooth™PCカードの特長

- **最大8台までのPCをワイヤレスで相互に接続可能。**
- **付属ソフト「SPANworks 2000」を使ってファイルの送信や共有、プレゼンテーション資料の配布がワイヤレスで行えます。**
  ※プレゼンテーション資料作成にはMicrosoft® PowerPoint® 97以降が必要です。



製品名		Bluetooth™ワイヤレスモデムステーション
型番		PABTS001
標準価格(税別)		70,000円
インタフェース	シリアル	1チャンネル(RS-232C 9ピンD-sub)
	PCカードスロット	TYPE II ×1スロット(PC Card Standard準拠、Bluetooth™PCカード専用
	モデム	RJ-11×2(TEL端子×1、LINE端子×1)
ワイヤレス通信(Bluetooth™ PCカードにて実現)	通信方式	Bluetooth™ Ver1.0B
	最大通信速度	約720kbps(非対称型通信時) 約430kbps(対称型通信時)
	出力(※1)	最大20dBm(Power Class1)
	受信感度(※1)	-83dBm
	通信距離	見通し100m(※3)
FAX/通信機能(※2)		データ:最大56kbps(V.90、K56flex™対応、ボイスレス) FAX:14.4kbps
対応OS		Microsoft®Windows®98 Second Edition/Microsoft®Windows®Millennium Edition
対応PC		日本語版Microsoft®Windows®98 Second Edition/Microsoft®Windows®Millennium Editionがプレインストールされた東芝ノートPC
対応Bluetooth™Profile		Generic Access Profile Serial Port Profile Dial-up Networking Profile Fax Profile
電源(ACアダプタ)		AC100V、50/60Hz
消費電力		最大22W
外形寸法		159×161×49(mm)
質量		約520g(アクリルカバー、Bluetooth™PCカード1枚含む)
添付ソフトウェア		Bluetooth™通信制御ソフトウェア SPANworks 2000(会議ユーティリティ) 設定ユーティリティ
同梱物		・Bluetooth™PCワイヤレスモデムステーション本体×1台 ・Bluetooth™PCカード×2枚(1枚はBluetooth™PCワイヤレスモデムステーションに装着して使用) ・ACアダプタ×1個 ・シリアルケーブル×1本 ・モジュラーケーブル×1組 ・壁掛け用ネジ×1組 ・ソフトウェア(CD-ROM)×3枚 ・取扱説明書 ・ドキュメント類 ・保証書



製品名		Bluetooth™PCカード
型番		PABTC001
標準価格(税別)		22,000円
カード仕様		PC Card Standard TYPE II 準拠(16bitカード)
ワイヤレス通信	通信方式	Bluetooth™ Ver1.0B
	最大通信速度	約720kbps(非対称型通信時) 約430kbps(対称型通信時)
	出力(※1)	最大20dBm(Power Class1)
	受信感度(※1)	-83dBm
	通信距離	見通し100m(※3)
対応OS		Microsoft®Windows®98 Second Edition/Microsoft®Windows®Millennium Edition
対応PC		日本語版Microsoft®Windows®98 Second Edition/Microsoft®Windows®Millennium Editionがプレインストールされた東芝ノートPC
対応Bluetooth™Profile		Generic Access Profile Serial Port Profile Fax Profile LAN Access Profile Object Push Profile(OBEX) Service Discovery Application Profile Dial-up Networking Profile Generic Object Exchange Profile File Transfer Profile(OBEX)
電源電圧		5V
消費電流		最大250mA
外形寸法		116×54×5(mm)
質量		約35g
添付ソフトウェア		Bluetooth™通信制御ソフトウェア SPANworks 2000(会議ユーティリティ)
同梱物		・Bluetooth™PCカード×1枚 ・ソフトウェア(CD-ROM)×2枚 ・取扱説明書 ・ドキュメント類 ・保証書

(※1)アンテナの効率は含まれません。(※2)33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。FAX通信ソフトは添付しておりません。推奨ソフトウェアについては、PC STARS(http://www2.toshiba.co.jp/pc/)にてご確認下さい。(※3)周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。また、値はBluetooth™PCカード同士で通信した場合のものです。Bluetooth™は、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。

<ご注意>(1)本製品を動作させるためのソフトウェアをお客様のパソコンへインストールする際には、CD-ROMドライブが必要となります。(2)Bluetooth™ワイヤレスモデムテーションは国内専用です。日本以外の国ではご使用になれません。

本カタログの掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。